

# ENTWICKELN SIE DIE DRUCKUMGEBUNG IHRES UNTERNEHMENS WEITER DURCH INTELLIGENTE DIN A4 S/W-MULTIFUNKTIONSSYSTEME MIT HOHER GESCHWINDIGKEIT



## HAUPTKONFIGURATIONSOPTIONEN

Auswahl an Papierzufuhroptionen\*



iR-ADV DX 529i/619i/719i

DESKTOP-SYSTEM OHNE FINISHER



**UNIFLOW ONLINE**  
 • Cloud-Abonnement zur Dokumentenausgabe und Scanverwaltung



iR-ADV DX 529iZ/619iZ/719iZ

DESKTOP-SYSTEM MIT INTEGRIERTEM FINISHER

**STANDARD KASSETTENMODUL AG1**

- Grammaturen 60 bis 135 g/m<sup>2</sup>
- 550 Blatt Papier (80 g/m<sup>2</sup>)

**UMSCHLAG-KASSETTENMODUL A1**

- Umschlagformate: COM10 (Nr.10), Monarch, DL, ISO-C5
- Grammaturen 80 bis 100 g/m<sup>2</sup>
- 75 Umschläge

**DESKTOP-SYSTEM MIT ZUSÄTZLICHER KASSETTE (OPTIONAL)**

**KASSETTENEINHEIT D1 MIT HOHER KAPAZITÄT KASSETTE D1**

- Grammaturen 60 bis 135 g/m<sup>2</sup>
- 2.000 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)

**KASSETTENEINHEIT AG1**

- Grammaturen 60 bis 135 g/m<sup>2</sup>
- 550 Blatt Papier (80 g/m<sup>2</sup>)

**KASSETTENEINHEIT AX1**

- Grammaturen 60 bis 135 g/m<sup>2</sup>
- 1.650 Blatt Papier (80 g/m<sup>2</sup>)

**UNTERSCHRANK TYP W2**

**STANDSYSTEM (OPTIONAL - OHNE ZUSÄTZLICHE KASSETTE)**

**UNTERSCHRANK TYP X2**

- Zur Nutzung mit 3 (i-Modelle) oder 2 (iZ-Modelle) zusätzlichen Standard-Kassettenmodulen AG1

\*Die Papierzufuhroptionen schließen bis zu 3 zusätzliche Fächer für Modelle ohne Finisher (i-Serie) und bis zu 2 zusätzliche Fächer für Modelle mit Finisher (iZ-Serie) ein.

Diese einfache Konfigurationsübersicht dient nur zur Veranschaulichung. Eine vollständige Liste der Optionen und die genauen Kompatibilitätsbeziehungen finden Sie im [Online-Produktkonfigurator](#).

Die Unified Firmware Platform (UFP) gewährleistet in Verbindung mit dem Canon Content Delivery System (CDS), dass die neuesten Upgrades und Sicherheitsfunktionen automatisch verfügbar sind - für ein besseres Nutzererlebnis im gesamten iR ADVANCE DX-Portfolio.

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX 529/619/719 Serie

<b>HAUPT-EINHEIT</b>	Multifunktionaler S/W-Laserdrucker (DIN A4)	<b>Schriftarten</b>	PS-Schriftarten: 136 Roman-Schriften PCL-Schriftarten: 93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriften, Andalé Mono WT J/K/S/T** (Japanisch, Koreanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch), Barcode-Schriften** *1 Optionaler internationaler PCL-Schriftensatz A1 erforderlich. ** Optionaler Barcode-Druckkit D1 erforderlich.
<b>Gerätetyp</b>	Drucken, Kopieren, Scannen, Versenden und optionale Faxfunktion	<b>Druckfunktionen</b>	Sicheres Drucken, Sicheres Wasserzeichen, Kopf-/Fußzeile, Seitenlayout, beidseitiges Drucken, Tonerreduzierung, Plakatdruck, erzwungene Druckreservierung, Druckdatum, geplantes Drucken, Drucken über virtuellen Drucker
<b>Kernfunktionen</b>	1,8 GHz Dual Core Prozessor	<b>Betriebssysteme</b>	UFRIL: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher) PCL: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher) PCL: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022, MAC OS X (10.13 oder höher) PPD: Windows* 10/11, MAC OS X (10.13 oder höher)
<b>Prozessor</b>	25,7 cm großer TFT-LCD-WSVGA-Farb-Touchscreen	<b>TECHNISCHE DATEN: KOPIERER</b>	
<b>Bedienfeld</b>	Serienmäßig: 3,5 GB RAM	<b>Kopiergeschwindigkeit*</b>	iR-ADV DX 719i/DX 719iZ 71 Seiten/Min. (DIN A4), 113 Seiten/Min. (DIN A5), 40 Seiten/Min. (ASR, DIN A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 Seiten/Min. (DIN A4), 99 Seiten/Min. (DIN A5), 35 Seiten/Min. (ASR, DIN A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 Seiten/Min. (DIN A4), 80 Seiten/Min. (DIN A5), 35 Seiten/Min. (ASR, DIN A6) * einseitig ca. max. 5 Sekunden
<b>Arbeitsspeicher</b>	Serienmäßig: (SSD) 256 GB	<b>Ausgabezeit 1. Kopie (DIN A4, S/W)</b>	600 x 600 Bis 9.999 Kopien
<b>Festplatte</b>	Netzwerk	<b>Kopierauflösung (dpi)</b>	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
<b>Schnittstellen</b>	Serienmäßig: 1000Base-T/ 100Base-TX/ 10Base-T, Optional: W-LAN (IEEE 802.11b/g/n)	<b>Mehrfachkopieren</b>	Zoom: 25 bis 400 % (in 1%-Stufen) Feste Zoomstufen: 25, 50, 70, 100 (1:1), 141, 200, 400 %
	Sonstige	<b>Kopierdichte</b>	Automatisch oder manuell (9 Stufen)
	Serienmäßig: 2 x USB 2.0 (Host), 1 x USB 3.0 (Host), 1 x USB 2.0 (System)	<b>Vergrößerung</b>	Feste Bereichs-Zoomstufen, beidseitig, Dichteregulierung, Auswahl der Vorlagenart, Unterbrechungs-Modus, beidseitige Vorlage, Joberstellung, N auf 1, Seitennummerierung, Nummerierung der Kopiersätze, Schärfe, Randentfernung, Sicheres Wasserzeichen, Druckdatum, Ausweiskopie, Überspringen leerer Seiten, Reserviertes Kopieren, Musterkopie
	Optional: Copy Control-Schnittstelle	<b>Kopierfunktionen</b>	
<b>Papierkapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Serienmäßig: 650 Blatt Mehrzweckzug: 100 Blatt 1 Papierkassette à 550 Blatt Maximum: 3.300 Blatt (mit Kassetteneinheit D1 mit hoher Kapazität)	<b>TECHNISCHE DATEN: SCANNER</b>	
<b>Ausgabekapazität (DIN A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Basismodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 Blatt Finishermodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 1.000 Blatt	<b>Standard</b>	Automatischer Vorlageneinzug bei beidseitigem Single-Pass-Modus* [2-seitig auf 2-seitig (automatisch)] * Mehrfacheinzugs-Erkennung wird unterstützt.
<b>Endverarbeitungsfunktionen</b>	Basismodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): Sortieren, Zusammentragen Finishermodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): Sortieren, Zusammentragen, Versetzen*, Heften *mit oberem Fach	<b>Papierkapazität Dokumenteneinzug (80 g/m<sup>2</sup>)</b>	100 Blatt
<b>Mögliche Papierarten</b>	Mehrzweckzug: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, Farbpapier, Folien, Feinpapier, Umschläge Papierkassette: Dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier	<b>Verarbeitbare Vorlagen und Gewichte</b>	Vorlagenglas: Blätter, Buch, dreidimensionale Objekte Grammaturen Dokumenteneinzug: Einseitig: 42 bis 128 g/m <sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m <sup>2</sup> (Farbe) Beidseitiges Scannen: 50 bis 128 g/m <sup>2</sup> (S/W), 64 bis 128 g/m <sup>2</sup> (Farbe) Hinweis: Visitenkarten: 80 bis 220 g/m <sup>2</sup> Vorlagen mit einer Breite schmaler als A6: 50 bis 128 g/m <sup>2</sup>
<b>Mögliche Formate</b>	Mehrzweckzug: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 76,2 x 127 mm bis 216,0 x 355,6 mm Umschläge: COM10 (No.10), Monarch, DIN lang, ISO-C5 Papierkassette: Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5 Benutzerdefinierte Formate: 99 x 148 mm bis 216,0 x 297 mm	<b>Mögliche Formate</b>	Scangröße Vorlagenglas: bis 216 x 355,6 mm Formate Vorlageneinzug: DIN A4, ASR, DIN A6, B5, Benutzerdefinierte Formate: 48 x 128 mm bis 216 x 355,6 mm Visitenkarten: 48 x 85 mm bis 55 x 91 mm
<b>Mögliche Grammaturen</b>	Mehrzweckfach: 60 bis 199 g/m <sup>2</sup> Papierkassette: 60 bis 135 g/m <sup>2</sup> Beidseitiger Druck: 60 bis 120 g/m <sup>2</sup>	<b>Scangeschwindigkeit (Bilder/Min.; S/W / Farbe, DIN A4)</b>	Senden (300 x 300 dpi): bis zu 95/190 bei ausgeschaltetem automatischen Farbmodus: Einseitiges Scannen: 95 Beidseitiges Scannen: 190 Bei eingeschaltetem automatischen Farbmodus: Einseitiges Scannen: 50 Beidseitiges Scannen: 100 Kopieren (600 x 600 dpi, nur S/W) Einseitiges Scannen: 95 Beidseitiges Scannen: 140
<b>Aufwärmzeit</b>	Schnellstartmodus: max. 4 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und dem Erscheinen des Kopier-Icons, das die Eingabebereitschaft des Touchfelds anzeigt. Aus dem Ruhemodus: max. 10 Sekunden Nach dem Einschalten: max. 10 Sekunden* *Zeit zwischen dem Einschalten des Systems und der Kopierbereitschaft (nicht Druckreservierung)	<b>Scanauflösung (dpi)</b>	Kopierscan: bis 600 x 600 dpi Scan zum Senden: (Push) bis 600 x 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) bis 600 x 600 Scan zum Faxen: bis 600 x 600 dpi
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	Standardmodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): 500 x 598 x 617 mm Finishermodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): 502 x 598 x 814 mm	<b>Technische Daten: Pull-Scan</b>	Colour Network ScanGear2 TWIN und WIA (gilt für beide) Unterstützte Betriebssysteme: Windows*10/11/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019/Server 2022
<b>Benötigte Stellfläche (B x T)</b>	Standardmodell / Finishermodell: 105,2 x 82,3 cm (bei geschlossener linker CRG-Tür, offener rechter Tür und offenem Kassetteneinheitsfach)	<b>Scanverfahren</b>	Push Scan, Pull Scan, Scannen zu Mailbox, Scannen zu Advanced Space, Scan-to-Network, auf Speichermedium scannen (USB-Stick), Scannen zu Mobilgeräten, Scannen zu Clouddiensten (uniFLOW Online - optional)
<b>Gewicht</b>	Basismodell (iR-ADV DX 719i/619i/529i): Ca. 37 kg (einschließlich Toner) Finishermodell (iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ): Ca. 46 kg (einschließlich Toner)		
<b>TECHNISCHE DATEN: DRUCKER</b>			
<b>Druckgeschwindigkeit*</b>	iR-ADV DX 719i/DX 719iZ 71 Seiten/Min. (DIN A4), 113 Seiten/Min. (DIN A5), 40 Seiten/Min. (ASR, DIN A6) iR-ADV DX 619i/619iZ 61 Seiten/Min. (DIN A4), 99 Seiten/Min. (DIN A5), 35 Seiten/Min. (ASR, DIN A6) iR-ADV DX 529i/529iZ 52 Seiten/Min. (DIN A4), 80 Seiten/Min. (DIN A5), 35 Seiten/Min. (ASR, DIN A6) * einseitig		
<b>Druckauflösung (dpi)</b>	600 x 600 bis 1.200 x 1.200 (gleichwertig)		
<b>Druckgeschwindigkeit beidseitig (DIN A4/LTR)</b>	DX 719i/719iZ: 58 Seiten/Min./62 Seiten/Min. DX 619i/619iZ: 50 Seiten/Min./53 Seiten/Min. DX 529i/529iZ: 50 Seiten/Min./53 Seiten/Min.		
<b>Seitenbeschreibungssprachen Direktdruck (optional)</b>	Serienmäßig: UFR II, PCL6, Adobe® PostScript®3™ Mögliche Dateiformate: TIFF, JPEG, PDF, EPS und XPS		
<b>Mobiles Drucken und Drucken aus der Cloud (optional)</b>	AirPrint, Mopria, Universal Print von Microsoft, Canon PRINT Business und uniFLOW Online (optional) Je nach Anforderungen sind verschiedene Software- und MEAP-basierte Lösungen zum Drucken über mobile bzw. mit dem Internet verbundene Systeme und cloudbasierte Dienste erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Canon Ansprechpartner.		

# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX 529/619/719 Serie

## TECHNISCHE DATEN: SENDEN

<b>Ziel</b>	Serienmäßig: E-Mail/Internetfax (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV, Mailbox Optional: G3-FAX, IP-Fax
<b>Adressbuch</b>	LDAP (2.000)/Lokal (1.600)/Kurzwahl (200)
<b>Sendeauflösung (dpi)</b>	Push: bis 600 x 600 Pull: bis 600 x 600
<b>Kommunikationsprotokoll</b>	Datei: FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-Mail/I-Fax: SMTP, POP3
<b>Dateiformat</b>	Serienmäßig: TIFF, JPEG, PDF (komprimiert, durchsuchbar, Richtlinie anwenden, Optimieren für Web, PDF A/1-b, Trace & Smooth, verschlüsselt, Gerätesignatur, Benutzersignatur), XPS (komprimiert, durchsuchbar, Gerätesignatur, Benutzersignatur), Office Open XML (PowerPoint, Word)
<b>Universelle Sendefunktionen</b>	Auswahl der Vorlagenart, beidseitige Vorlage, Kontrasteinstellung, Schärfe, Rahmenentfernung, Joberstellung, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, Dateiname, Betreff/Nachricht, Antworten, E-Mail-Priorität, TX-Bericht, Erkennen der Vorlagenausrichtung, Überspringen leerer Vorlagen

## TECHNISCHE DATEN: FAX

<b>Maximale Anzahl der Leitungen</b>	(Optional) 1
<b>Modemgeschwindigkeit</b>	Super G3 mit bis zu 33,6 kbps G3: 14,4 kbps
<b>Komprimierungsverfahren</b>	MH, MR, MMR, JBIG
<b>Auflösung (dpi)</b>	400 x 400 (Ultra Fine), 200 x 400 (Super Fine), 200 x 200 (Fine), 200 x 100 (Normal)
<b>Sende-/Empfangsformate</b>	DIN A4, A5*, A6* und B5* / DIN A4, A5, B5 * wird als DIN A4 gesendet
<b>Faxspeicher</b>	Bis zu 30.000 Seiten (2.000 Aufträge)
<b>Kurzwahlenspeicher</b>	max. 200
<b>Gruppenwahlliste / Gegenstellen</b>	max. 199 Gegenstellen
<b>Rundsenden</b>	max. 256 Gegenstellen
<b>Speicherschutz</b>	Ja
<b>Faxfunktionen</b>	Name des Absenders (TTI), Telefonleitungswahl (beim Faxen), direktes Senden, zeitversetztes Senden, Vorschau, Joberledigungsinfo, TX-Bericht, Übertragungsunterbrechung, Rundsendungen, Senden per Kennwort/ Unteradresse, vertrauliches Postfach, 2-on-1-Log.

## TECHNISCHE DATEN: SPEICHER

<b>Mailbox (mögliche Anzahl)</b>	100 Nutzerpostfächer 1 Speicher RX-Eingangspostfach, 50 vertrauliche Fax-Eingangspostfächer max. 30.000 Seiten (2.000 Aufträge) werden gespeichert
<b>Advanced Space</b>	Kommunikationsprotokoll: SMB oder WebDAV Mögliche Client-Betriebssysteme: Windows 10 / 11 Gleichzeitige Verbindungen (max.): SMB: 64, WebDAV: 3 Standard: 16 GB
<b>Unter Advanced Space verfügbare Festplattengröße</b>	
<b>Advanced Space-Funktionen</b>	Authentifizierung für Advanced Space-Login, Sortierfunktion, Drucken ein kennwortgeschütztes PDF, imageWARE Secure Audit Manager Support, Suche, Dateivorschau, Authentifizierungs-Management, Open-to-public, URI TX, Backup/Wiederherstellung

## TECHNISCHE DATEN: SICHERHEIT

<b>Authentifizierungs- und Zugangskontrolle</b>	Nutzerauthentifizierung (Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Login per Funktionsebene, mobiles Login), Authentifizierung per Abteilungs-ID (Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), uniFLOW Online Express (PIN-Login, Bild-Login, Bild- und PIN-Login, Karten-Login, Karten- und PIN-Login, Login per Benutzername und Kennwort, Abteilungs-ID- und PIN-Login, Login per Funktionsebene), Zugriffsverwaltungssystem (Zugangskontrolle)
<b>Dokumentensicherheit</b>	Drucksicherheit (sicheres Drucken, verschlüsselt sicheres Drucken, erzwungene Druckreservierung, uniFLOW Sicheres Drucken*), Datenempfangssicherheit (vertrauliches Fax-Empfangspostfach mit automatischer Weiterleitung von empfangenen Dokumenten), Scansicherheit (verschlüsseltes PDF, Gerätesignatur PDF/XPS, Benutzersignatur PDF/XPS, Adobe LiveCycle® Rechtemanagement ES2.5 Integration), Postfachsicherheit (Kennwortschutz, Advanced Space-Zugangskontrolle), Schutz für gesendete Daten (Einstellung zur Abfrage eines Kennworts pro Übertragung, Eingeschränkte E-Mail/Dateiübertragungsfunktionen, Faxnummern-Bestätigung, Faxtreiber-Übertragungen erlauben/ einschränken, Senden aus dem Verlauf erlauben/ einschränken, S/MIME-Unterstützung), Dokumentenverfolgung (sicheres Wasserzeichen) * uniFLOW Online/uniFLOW erforderlich

## Netzwerksicherheit

	TLS 1.3, FTPS, IPsec, IEEE802.1X Authentifizierung, SNMPv3, Firewall-Funktionen (IP/MAC-Adressfilterung), Unterstützung zweifacher Netzwerke (LAN/LAN, optional LAN/WLAN), WPA3-Unterstützung, Abschalten ungenutzter Funktionen (Aktivierung/ Deaktivierung von Protokollen/Anwendungen, der Benutzeroberfläche für den Fernzugriff und der USB-Schnittstelle), Trennung der G3-Fax Kommunikationsleitungen vom LAN, Trennung der USB-Ports vom LAN, Verhinderung der Ausführung von in Advanced Space gespeicherten Dateien, Viruswarnungen beim E-Mail-Empfang.
--	--

## Systemensicherheit

	SSD-Festplattenschutz (SSD-Festplattenverschlüsselung (FIPS140 bis 2/140-3*), SSD-Festplatten Sperre), Standard-SSD-Initialisierung, Trusted Platform Module (TPM 2.0), verdeckte Auftragsprotokollierung, Schutz der Software-Integrität des MFD, Überprüfung der Software-Integrität und der Plattform Firmware-Resilienz des MFD (NIST SP800-193), mit automatischer Systemwiederherstellung (Überprüfung beim Systemstart, Eindringungserkennung während des Betriebs), Protection Profile für Hardcopy Devices 1.0, 2015 (Common Criteria (ISO 15408) Zertifizierung*) * Bestätigung steht noch aus
--	---

## Systemmanagement und Protokollierung

	Administrator-Kennwort, Fernverwaltung Zwei-Faktor-Authentifizierung, Digitales Zertifikat und Schlüsselmanagement, Audit-Protokoll, Verbindung zu externen Sicherheitsprüfsystemen (Sicherheitsinformations- und Ereignismanagement), Bilddaten-Protokollierung, Sicherheitsrichtlinien-Einstellung, Passwörter für Geräte- und Sicherheitsverwaltung
--	--

## TECHNISCHE DATEN: UMWELT

<b>Betriebsumgebung</b>	Temperatur: 10 bis 30 °C Relative Luftfeuchte: 20 bis 80 %
<b>Stromversorgung</b>	220-240 V, 50/60 Hz, 4,8 A
<b>Energieverbrauch</b>	Maximum: 1.500 W Kopieren: iR-ADV DX 719i/719iZ: 809 W* <sup>1</sup> iR-ADV DX 619i/619iZ: 731 W* <sup>1</sup> iR-ADV DX 529i/529iZ: 677 W* <sup>1</sup> Netzwerkbetrieb: iR-ADV DX 719i/719iZ: 677 W* <sup>1</sup> iR-ADV DX 619i/619iZ: 793,4 W* <sup>1</sup> iR-ADV DX 529i/529iZ: 728,5 W* <sup>1</sup> Standby: ca. 24,71 W* <sup>1</sup> Ruhemodus: ca. 0,55 W* <sup>2</sup> * <sup>1</sup> Referenzwert: 1 Einheit gemessen * <sup>2</sup> 0,55 W im Ruhemodus werden aufgrund bestimmter Einstellungen nicht unter allen Umständen erreicht.

	Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (Bewertung nach TEC*): iR-ADV DX 719i/719iZ: 0,78 kWh iR-ADV DX 619i/619iZ: 0,64 kWh iR-ADV DX 529i/529iZ: 0,54 kWh * nach Energy Star 3.0 (USA)
--	--

	Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Erp:Lot6/26 finden Sie hier: <a href="https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/">https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/</a>
--	---

## Geräuschpegel

	Schallleistungspegel (LwAd)* In Betrieb (S/W) (einseitig): iR-ADV DX 719iZ/719i: 72,2 dB iR-ADV DX 619iZ/619i: 70,1 dB iR-ADV DX 529iZ/529i: 70,0 dB * Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779:2010, UZ205
--	--

	Schalldruck (LpA)* Unmittelbare Nähe: In Betrieb (S/W) (einseitig): iR-ADV DX 719i/719iZ: 55,7 dB iR-ADV DX 619i/619iZ: 53,6 dB iR-ADV DX 529i/529iZ: 53,5 dB Energiesparmodus iR-ADV DX 719iZ/619iZ/529iZ: 25 dB* iR-ADV DX 719i/619i/529i: 21 dB* * Referenzwert: gemessen gemäß ISO7779:2010, UZ205
--	---

## Standards

	Blauer Engel (DE-UZ 219)
--	--------------------------

## VERBRAUCHSMATERIALIEN

<b>Toner-Kartuschen</b>	T03 Black
<b>Toner (geschätzte Ergiebigkeit bei 6 % Flächendeckung)</b>	T03 Black: 51.500 Seiten (DIN A4) Ergiebigkeit der Toner-Cartridge gemäß ISO/IEC 19752

## SOFTWARE- UND DRUCKERMANAGEMENT

<b>Nachverfolgung und Berichterstellung</b>	Weitere detaillierte Informationen finden Sie auf unserer Website <a href="https://www.canon.de/business/">https://www.canon.de/business/</a> Universal Login Manager (ULM) uniFLOW Online Express* * Weitere Informationen finden Sie unter <a href="#">uniFLOW Online Express</a> <a href="#">uniFLOW Online</a>
---	---

## Werkzeuge für Fernwartung

<b>Scansoftware</b>	iWEMC
<b>Plattform</b>	eMaintenance Content Delivery System Network ScanGear
<b>Dokumentenveröffentlichung</b>	MEAP (multifunktionale eingebettete Anwendungsplattform) Kofax PowerPDF (optional)



# TECHNISCHE DATEN

# imageRUNNER ADVANCE DX 529/619/719 Serie

## PAPIERZUFUHR-OPTIONEN

### Kassettenmodul AG1

Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier  
 Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5, Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148,0 mm bis 216,0 x 355,6 mm  
 Grammatoren: 60 bis 135 g/m<sup>2</sup>  
 Stromversorgung: über Haupteinheit  
 Abmessungen (B x T x H): 48,4 x 45 x 12,7 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit)  
 Gewicht: ca. 7 kg

### Umschlag-Kassettenmodul A1

Papierkapazität: 75 Umschläge  
 Umschlagformate: COM10 (Nr10), Monarch, DL, ISO-C5  
 Grammatoren: 80 bis 100 g/m<sup>2</sup>  
 Stromversorgung: über Haupteinheit  
 Abmessungen (B x T x H): 48,4 x 45 x 12,7 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit)  
 Gewicht: ca. 7 kg

### Kassetteneinheit AX1

Papierkapazität: 1.650 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier  
 Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5, Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm  
 Grammatoren: 60 bis 135 g/m<sup>2</sup>  
 Stromversorgung: über Haupteinheit  
 Abmessungen (B x T x H): 64,2 x 65,7 x 45,6 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit)  
 Gewicht: ca. 45 kg

### Kassetteneinheit AR1

Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier  
 Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5, Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm  
 Grammatoren: 60 bis 135 g/m<sup>2</sup>  
 Stromversorgung: über Haupteinheit  
 Abmessungen (B x T x H): 64,2 x 65,7 x 45,6 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit)  
 Gewicht: ca. 19 kg

### Kassetteneinheit D1 mit hoher Kapazität

Obere Kassette:  
 Papierkapazität: 550 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Etiketten, Feinpapier, vorgelochtes Papier  
 Standardformate: DIN A4, A5, A5R, A6, B5, Benutzerdefinierte Formate: 99,0 x 148 mm bis 216 x 355,6 mm  
 Grammatoren: 60 bis 135 g/m<sup>2</sup>

Untere Kassette:  
 Papierkapazität: 2.000 Blatt (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Feinpapier, vorgelochtes Papier  
 Format: DIN A4  
 Grammatoren: 60 bis 135 g/m<sup>2</sup>  
 Stromversorgung: über Haupteinheit  
 Abmessungen (B x T x H): 64,2 x 65,7 x 45,6 cm (bei Anschluss an die Haupteinheit)  
 Gewicht: ca. 27 kg

## AUSGABEFUNKTIONEN\*

### Finishermodell (IR-ADV DX 719IZ/ 619IZ/ 529IZ)

\* Die Papierkapazität kann je nach Papiersorte und Format schwanken.  
 Kapazität (80 g/m<sup>2</sup>)  
 Oberes Fach: DIN A4, A5R, B5: 400 Blatt  
 Unteres Fach: DIN A4, A5R, B5: 100 Blatt  
 Ausgabefach Haupteinheit: DIN A4, DIN A5, A5R, DIN A6, B5: 500 Blatt  
 Papierarten: dünnes Papier, Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, farbiges Papier, Feinpapier, Folien\*, Umschläge\*  
 \*nur für Ausgabefach der Haupteinheit  
 Heftgrammatoren: 60 bis 120 g/m<sup>2</sup>  
 Heftposition: Ecke  
 Heftformate: DIN A4, nutzerdefinierte Formate: 210 x 279,4 mm bis 216 x 355,6 mm  
 Heftkapazität: 30 Blatt (60 bis 90 g/m<sup>2</sup>), 20 Blatt 91 bis 120 g/m<sup>2</sup>

## HARDWAREZUBEHÖR

### Kartenlesegeräte

Verschiedene Kartenlesegeräte sind verfügbar, z.B. MiCard Plus. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Canon Ansprechpartner.  
 Kopierkartenlesegerät F1  
 Kopierkartenlesegerät-Anschluss B5

## SYSTEM- UND KONTROLLOPTIONEN

### Druckzubehör

Internationaler PCL-Schriftensatz-A1

### Drucken von Barcodes

Barcodedruck-Kit D1

### Systemzubehör

Kopierkontrollschnittstelle-Kit-A1  
 W-LAN Karte D1

### Faxzubehör

Super G3-Fax-Karte BM1  
 Remote Fax-Kit-A1  
 IP FAX Expansion-Kit-B1

## WEITERE OPTIONEN

### Zubehör für den Systemzugang

Griff für Originaleinzug-A1

### Verbrauchsmaterialien

Heftklammern-P1

## Software und Lösungen



## Zertifizierungen und Kompatibilität



**Canon Deutschland GmbH**  
 Europark Fichtenhain A10  
 D-47807 Krefeld  
 Canon Helpdesk  
 Tel.: +49 30 9158 9012  
 canon.de

**Canon Austria GmbH**  
 Oberlaaer Straße 233  
 A-1100 Wien  
 Canon Helpdesk  
 Tel. +43 1 360 277 4567  
 canon.at

**Canon (Schweiz) AG**  
 Richtstrasse 9  
 CH-8304 Wallisellen  
 Canon Helpdesk  
 Tel. +41 22 567 5858  
 canon.ch

**Canon Inc.**  
 Canon.com  
**Canon Deutschland GmbH**  
 canon.de  
 German edition  
 © Canon Europa N.V., 2023